

(株)北港ロード
北港アスファルト混合所 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
2	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
3	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
4	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
5	R-02a	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
6	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
7	R-02Aa	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
8	R-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
9	R-02Ca	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
10	R-02AC	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
11	R-02ACa	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
12	R-03A	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
13	R-03Aa	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
14	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
15	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
16	R-04Aa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
17	R-04AC	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
18	R-04ACa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回](中温化) 60/80
19	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
20	R-05Aa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
21	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
22	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
23	R-06A	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回] 60/80
24	R-06C	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
25	R-06Ca	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
26	R-07A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(13)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
27	R-07Aa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(13)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
28	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
		以上

有効期間

令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月31日