

(株) 阪神アスコン
尼崎工場 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
2	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
3	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
4	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
5	R-02C	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
6	R-02Ca	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回](中温化) 60/80
7	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
8	R-03A	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
9	R-03Aa	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
10	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
11	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
12	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
13	R-05Aa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
14	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
15	R-06C	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
16	R-06Ca	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回](中温化) 60/80
17	R-06A	再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回] 60/80
18	R-07A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(13)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
19	R-07Aa	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(13)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
20	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
		以上

有効期間

令和 6年10月 1日 ～ 令和 7年 9月30日