

認定番号

8203-021

前田道路㈱ 一関合材工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 80/100
2	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
3	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
4	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
5	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
7	TV50-15	特別対策密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅰ型
8	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
9	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R70%】 [50回] 60/80
10	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R70%】【フォ】 [50回] 60/80
11	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】 [75回] 60/80
12	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R55%】【フォ】 [75回] 60/80
13	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
14	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
15	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
16	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
19	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R70%】【フォ】 [50回] 60/80
20	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R30%-R50%】 [50回] 60/80
21	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R60%】 [75回] 60/80
22	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R60%】 [50回] 60/80
23	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R20%】 [75回] 改質Ⅱ型
24	TR75-11	特別対策再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R20%】【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型

有効期間

令和7年1月10日～令和8年1月9日

