

認定番号

8204-021

宮城りんかいアスコン(株) 岩沼工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
2	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】	[50回] 60/80
3	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
4	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
5	V50-22	透水性アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
6	V50-22	透水性アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 60/80
7	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
8	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
9	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質Ⅱ型
10	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
11	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質Ⅱ型
12	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
13	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質Ⅱ型
14	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】	[75回] 改質Ⅱ型
15	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質Ⅱ型
16	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)【フォ】	[50回] 改質Ⅱ型
17	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
18	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R70%】	[50回] 60/80
19	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【フォ】【R70%】	[50回] 60/80
20	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[50回] 60/80
21	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[75回] 60/80
22	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R50%】	[75回] 60/80
23	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R55%】	[50回] 60/80
24	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[75回] 60/80
25	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R50%】	[75回] 60/80

26	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R55%】	[50回] 60/80
27	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R55%】	[50回] 60/80
28	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R55%】	[50回] 60/80
29	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R55%】	[50回] 60/80
30	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R65%】	[50回] 60/80
31	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R65%】	[50回] 60/80
32	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R65%】	[50回] 60/80
33	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R65%】	[50回] 60/80
34	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R50%】	[50回] 60/80
35	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R50%】	[50回] 60/80
36	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R50%】	[75回] 60/80
37	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R55%】	[50回] 60/80

有 効 期 間

令 和 7 年 1 月 10 日 ~ 令 和 8 年 1 月 9 日