

認定番号

8204-027

(株)リアスコン

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
2	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
3	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
5	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [75回] 改質Ⅱ型
6	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
7	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
8	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
9	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
10	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
11	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
12	R50-01	再生瀝青安定処理混合物【R50%-R70%】 [50回] 60/80
13	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [75回] 60/80
14	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】 [75回] 60/80
15	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】 [50回] 60/80
16	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R50%】 [50回] 60/80
17	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R40%-R60%】 [50回] 60/80
18	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R40%-R70%】 [50回] 60/80
19	R50-10	再生細粒度アスファルト混合物(13F)【R50%】 [50回] 60/80
20	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R60%】 [75回] 60/80
21	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R60%】 [50回] 60/80

有効期間

令和7年1月10日～令和8年1月9日