

認定番号

8732-005-2412

日本道路(株)・パブリックロード(株)

浜田合材センター共同企業体 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-03W	密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質II型	20 mm	75 回	
2	V-04	密粒度アスファルト混合物	ストアス・60～80	13 mm	50 回	
3	V-09W	ポラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
5	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	40 %	20 mm	50 回
6	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
7	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	62,50 %	13 mm	50 回
8	R-04(スラグ入り)	再生・密粒度アスファルト混合物(スラグ入り)	再生・60～80	50 %	13 mm	50 回
9	(以下余白)					
10						
11						
12						
13						
14						
15						

有効期間

令和6年12月19日～令和7年7月31日

認定番号

8732-006-2412

日本道路(株)・パブリックロード(株)

大田合材センター共同企業体 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質II型	20 mm	75 回	
2	V-04	密粒度アスファルト混合物	ストアス・60~80	13 mm	50 回	
3	V-09W	ポラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
5	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
6	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
7	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
8	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	13 mm	50 回
9	(以下余白)					
10						
11						
12						
13						
14						
15						

有効期間

令和6年12月19日 ~ 令和7年7月31日

認定番号

8732-008-2412

## 島根中央アスコン株式会社 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
2	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
3	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	20 mm	50 回
4	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
5	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80	30 %	13 mm	50 回
6	(以下余白)					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

有効期間

令和6年12月19日 ~ 令和7年7月31日

認定番号

8732-010-2412

東亜道路工業株式会社

島根合材工場

殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80 50 %	20 mm	50 回
2	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60~80 50 %	13 mm	50 回
3	(以下余白)				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

有効期間

令和6年12月19日 ~ 令和7年7月31日