

認定番号 8734-022-1909

日本道路株式会社
尾道合材センター 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	使用アスファルトの種類	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型		13 mm	50 回
2	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物	スタス・60～80		13 mm	50 回
3	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
4	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	40 %	20 mm	50 回
5	R-02A	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	40 %	20 mm	75 回
6	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
7	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60,50 %	20 mm	50 回
8	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
9	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60,50 %	13 mm	50 回
10	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	13 mm	50 回
11	(以下余白)					
12						
13						
14						
15						

有効期間 令和元年10月1日～令和2年9月30日

様式-3 添付資付