

認定番号

8735-001-2412

株式会社 サルビアアスコン 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	60,40 %	20 mm	50 回
2	R-02C	再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)[中温化]	60,40 %	20 mm	50 回
3	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	60,50 %	20 mm	50 回
4	R-03C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)[中温化]	60,50 %	20 mm	50 回
5	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・改質Ⅱ型	10 %	20 mm	75 回
6	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	70,60 %	13 mm	50 回
7	R-04C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)[中温化]	70,60 %	13 mm	50 回
8	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物 再生・0.40~0.60(60~80)	60,50 %	13 mm	50 回
9	(以下余白)				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

有効期間

令和7年1月1日～令和7年12月31日