

認定番号

8207-029

(株)佐藤渡辺 石川合材工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 60/80
3	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
4	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
5	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 60/80
6	V50-09	密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 60/80
7	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
8	V50-22	透水性アスファルト混合物(13) [50回] 60/80
9	TV50-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20) [50回] 改質Ⅱ型
10	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13) [50回] 改質Ⅱ型
11	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F) [50回] 改質Ⅱ型
12	TV50-08	特別対策密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
13	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F) [50回] 改質Ⅱ型
14	TV50-09	特別対策密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】 [50回] 改質Ⅱ型
15	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T) [75回] 改質Ⅱ型
16	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】 [75回] 改質Ⅱ型
17	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T) [50回] 改質Ⅱ型
18	HV50-17	排水性アスファルト混合物 20%以上(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
19	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】 [50回] 改質H型
20	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R45%】 [50回] 60/80
21	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【R60%】 [50回] 60/80
22	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)【フォ】【R45%】 [50回] 60/80
23	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】 [50回] 60/80
24	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】 [50回] 60/80
25	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R45%】 [50回] 60/80
26	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R30%】 [75回] 60/80

27	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【R50%】	[75回] 60/80
28	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R45%】	[75回] 60/80
29	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R45%】	[50回] 60/80
30	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R60%】	[50回] 60/80
31	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【フォ】【R45%】	[50回] 60/80
32	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R45%】	[50回] 60/80
33	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R60%】	[50回] 60/80
34	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R45%】	[50回] 60/80
35	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R45%】	[50回] 60/80
36	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【R55%】	[50回] 60/80
37	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)【フォ】【R45%】	[50回] 60/80
38	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R45%】	[50回] 60/80
39	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【R60%】	[50回] 60/80
40	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)【フォ】【R45%】	[50回] 60/80
41	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R45%】	[50回] 60/80
42	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【R60%】	[50回] 60/80
43	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)【フォ】【R45%】	[50回] 60/80
44	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【R45%】	[75回] 60/80
45	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)【フォ】【R45%】	[75回] 60/80
46	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)【R45%】	[50回] 60/80

有効期間

令和7年7月1日～令和8年6月30日