| 認定番号 | 8735-004－2512 |
|---|---|

# 共同企業体 船木アスコン　殿

| 番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物の名称 | (使用ｱｽﾌｧﾙﾄの種類) | (再生骨材混入率) | 最大粒径 | 突固回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ｖ－02Ｗ | 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 | | 20 ㎜ | 75 回 |
| 2 | Ｒ－01 | 再生・ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80) | 60 % | 20 ㎜ | 50 回 |
| 3 | Ｒ－02 | 再生・粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80) | 50 % | 20 ㎜ | 50 回 |
| 4 | Ｒ－02Ｃ | 再生・粗粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80)[中温化] | 50 % | 20 ㎜ | 50 回 |
| 5 | Ｒ－02Ｗ | 再生・粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・改質Ⅱ型 | 10 % | 20 ㎜ | 75 回 |
| 6 | Ｒ－03 | 再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80) | 60,50 % | 20 ㎜ | 50 回 |
| 7 | Ｒ－03Ｃ | 再生・密粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80)[中温化] | 60,50 % | 20 ㎜ | 50 回 |
| 8 | Ｒ－03Ｗ | 再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・改質Ⅱ型 | 10 % | 20 ㎜ | 75 回 |
| 9 | Ｒ－04 | 再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80) | 60,50 % | 13 ㎜ | 50 回 |
| 10 | Ｒ－04Ｃ | 再生・密粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80)[中温化] | 60,50 % | 13 ㎜ | 50 回 |
| 11 | Ｒ－05 | 再生・細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生・0.80～0.60(60～80) | 50 % | 13 ㎜ | 50 回 |
| 12 | （以下余白） | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

| 有効期間 | 令和８年１月１日 ～ 令和８年12月31日 |
|---|---|

様式－３ 添付資料付