認定番号	8735-005－2512

株式会社 サルビアアスコン　殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	(使用ｱｽﾌｧﾙﾄの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	Ｒ－02	再生・粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60 %	20 ㎜	50 回
2	Ｒ－02C	再生・粗粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60 %	20 ㎜	50 回
3	Ｒ－03	再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60 %	20 ㎜	50 回
4	Ｒ－03C	再生・密粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60 %	20 ㎜	50 回
5	Ｒ－03W	再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・改質Ⅱ型	10 %	20 ㎜	75 回
6	Ｒ－04	再生・密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60 %	13 ㎜	50 回
7	Ｒ－04C	再生・密粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60 %	13 ㎜	50 回
8	Ｒ－05	再生・細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60 %	13 ㎜	50 回
9	Ｒ－05C	再生・細粒度[中温化]ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60 %	13 ㎜	50 回
10	（以下余白）					
11						
12						
13						
14						
15						

有効期間	令和8年1月1日 ～ 令和8年12月31日

様式－3　添付資料付