認定番号	8735-010－2512

洋林建設(株)・大林道路(株) 共同企業体

徳山アスコン　　殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	Ｖ－１０	透水性開粒度アスファルト混合物	ストアス・60～80		13 ㎜	50 回
2	Ｒ－０１	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60 %	20 ㎜	50 回
3	Ｒ－０２	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	40 %	20 ㎜	50 回
4	Ｒ－０２Ｃ	再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	40 %	20 ㎜	50 回
5	Ｒ－０２Ｗ	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質Ⅱ型	10 %	20 ㎜	75 回
6	Ｒ－０３	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60,50 %	20 ㎜	50 回
7	Ｒ－０３Ｃ	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60,50 %	20 ㎜	50 回
8	Ｒ－０３Ｗ	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質Ⅱ型	10 %	20 ㎜	75 回
9	Ｒ－０４	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	60,50 %	13 ㎜	50 回
10	Ｒ－０４Ｃ	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)[中温化]	60,50 %	13 ㎜	50 回
11	Ｒ－０５	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・0.80～0.60(60～80)	50 %	13 ㎜	50 回
12	（以下余白）					
13						
14						
15						

有効期間	令和８年１月１日 ～ 令和８年12月31日

様式－３ 添付資料付