

認定番号

8207-035

いわき中央アスコン共同企業体 四倉工場

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称	
1	V50-03	粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
2	V50-05	密粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
3	V50-06	密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
4	V50-07	細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
5	V50-08	密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
6	V75-11	密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
7	V50-12	密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80
8	V50-21	開粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
9	TV75-03	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質II型
10	TV75-05	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 改質II型
11	TV50-06	特別対策密粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 改質II型
12	TV75-11	特別対策密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 改質II型
13	TV50-12	特別対策密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 改質II型
14	HV50-18	排水性アスファルト混合物 17%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
15	HV50-20	排水性アスファルト混合物 20%程度(13)【5000以上】	[50回] 改質H型
16	R50-01	再生瀝青安定処理混合物(20)	[50回] 60/80
17	R50-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[50回] 60/80
18	R75-03	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
19	R50-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
20	R75-05	再生密粒度アスファルト混合物(20)	[75回] 60/80
21	R50-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)【R30%-R70%】	[50回] 60/80
22	R50-07	再生細粒度アスファルト混合物(13)	[50回] 60/80
23	R50-08	再生密粒度アスファルト混合物(20F)	[50回] 60/80
24	R50-09	再生密粒度アスファルト混合物(13F)	[50回] 60/80
25	R75-11	再生密粒度アスファルト混合物(20T)	[75回] 60/80
26	R50-12	再生密粒度アスファルト混合物(13T)	[50回] 60/80

有効期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日