

認定番号

8732-011-2407

前田道路株式会社

出雲合材工場

殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質II型	20 mm	75 回	
2	V-04A	密粒度アスファルト混合物	ストアス・60～80	13 mm	75 回	
3	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
5	R-01C	再生・アスファルト安定処理混合物[中温化]	再生・60～80[中温化]	50 %	20 mm	50 回
6	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
7	R-02A	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	75 回
8	R-02C	再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60～80[中温化]	50 %	20 mm	50 回
9	R-02AC	再生・粗粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60～80[中温化]	50 %	20 mm	75 回
10	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
11	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60 %	20 mm	50 回
12	R-03C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60～80[中温化]	60 %	20 mm	50 回
13	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60,40 %	13 mm	50 回
14	R-04C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物	再生・60～80[中温化]	60,40 %	13 mm	50 回
15	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	13 mm	50 回

有効期間

令和6年8月1日～令和7年7月31日

様式-3 添付資料付